

자동 가열식 실험실 펠릿 프레스 25T / 30T / 50T

품목 번호: PCAH



소개

자동 가열식 실험실 펠릿 프레스로 샘플을 효율적으로 준비하세요. 최대 50T의 압력 범위와 정밀한 제어 기능으로 다양한 산업 분야에 적합합니다.

자세히 알아보기

기기 모델	PCAH-25T1818/1818G	PCAH-25T2020/2020G	PCAH-30T3030/3030G	PCAH-40T4040/4040G
압력 범위	0-25.0톤	0-25.0톤	0-30.0톤	0-40.0톤
가압 프로세스	프로그램 가압 - 프로그램 유지 - 시간 제한 압력 해제	프로그램 가압 - 프로그램 유지 - 시간 제한 압력 해제	프로그램 가압 - 프로그램 유지 - 시간 제한 압력 해제	프로그램 가압 - 프로그램 유지 - 시간제한 압력 해제
금형 가열 온도	실온-300.0°C/500.0°C	실온-300.0°C/500.0°C	실온-300.0°C/500.0°C	실내 온도-300.0°C
단열 방법	Imported 단열 보드	수입 단열 보드	수입 단열 보드	수입 단열 보드
냉각 방법	수냉식 급속 냉각 [옵션 수냉식 냉각기]	수냉식 급속 냉각 [옵션 수냉식 냉각기]	수냉식 급속 냉각 [옵션 수냉식 냉각기] [옵션 수냉식 냉각기]	수냉식 급속 냉각 [옵션 수냉식 냉각기] [옵션 수냉식 냉각기]
핫플레이트 크기	180×180mm(M×N)	200×200mm(M×N)	300×300mm(M×N)	400X400mm(M×N)
치수	300×390×560mm(L×W×H)	300×390×560mm(L×W×H)	400×490×580mm(L×W×H)	500×550×620mm(L×W×H)
전원 공급 장치	1700W(220V/110V 사용자 지정 가능)	1700W(220V/110V 사용자 지정 가능)	3500W(220V/110V 사용자 지정 가능)	5500W(220V/110V 사용자 지정 가능)
무게	140 Kg	140 Kg	280 Kg	480 Kg