

4바디 수평 항아리 밀

품목 번호: KT-HJM



소개

4바디 수평 탱크 밀 볼 밀은 3000ml 용량의 수평 볼 밀 탱크 4개와 함께 사용할 수 있습니다. 주로 실험실 샘플을 혼합하고 분쇄하는 데 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

처리 원리	마찰
애플리케이션 샘플 특징	미세 중간에서 낮은 경도 부서지기 쉬움 건조하거나 점성이 낮음
가공 유형	연삭 혼합
최대 사출 크기	
샘플 입자 크기 범위	1-20um
볼 밀 용기 수	4
사용 가능한 최대 볼 밀링 탱크 용량	3000ml
사용 가능한 최소 밀링 용기 용량	250ml
볼 밀링 탱크 옵션 재질	지르코니아 텅스텐 카바이드 마노 나일론 스테인리스 스틸 폴리우레탄 등
그라인딩 미디어 옵션 유형	구형 원통형
그라인딩 볼 옵션 재질	지르코니아 텅스텐 카바이드 마노 스테인리스 스틸 커런덤
연삭 방법	건식 연삭 습식 연삭
고무 롤러 개수:	스틱 3개
고무 롤러 속도	900 r/min
고무 롤러 커버 재질	폴리우레탄
고무 롤러 이동 방식	전기 제어
순 중량	88kg
치수	670*660*310mm
보호 등급	IP65
표준	CE