

제약 및 화장품 응용 분야를 위한 고전단 균질기

품목 번호: COA-7



소개

정밀하고 안정적인 샘플 처리를 위한 고속 실험실 유화 균질기로 실험실 효율성을 향상시키십시오. 제약 및 화장품에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	사양
모델	KT200-S
디스플레이	LED 디지털 튜브
속도 범위	Φ12 & Φ18 헤드: 300 - 20,000 rpm
최대 처리량 (H ₂ O)	300 ml
리프팅 메커니즘	수동
리프팅 스트로크	170 mm
모터 유형	카본 브러시 모터
전원 공급 장치	AC 220V / 50Hz
전력	220 W
순중량	7.5 kg
치수 (L×W×H)	210 × 290 × 330 mm

매개변수	사양
모델	KT-HET-25D
속도 범위	Φ25: 5,000 - 20,000 rpm (H ₂ O 부하 시)
속도 제어	무단계 (노브)
타이머 범위	1 - 8 분
처리량 (H ₂ O)	Φ25: 7,000 ml
최대 처리 점도	Φ25: 3,500 mPa·s
작업 헤드 치수 (Φ×L)	Φ25 × 216 mm
작업 헤드 침지 깊이	62 - 147 mm
작업 헤드 재질	SUS316L

매개변수	사양
전원 공급 장치	AC 220V 50Hz
전력	450 W
순중량	9.54 kg
치수 (L×W×H)	320 × 220 × 630 mm

매개변수	사양
모델	KT-HEA-36
속도 범위	Φ36: 8,000 - 24,000 rpm
속도 제어	무단계 (6단 다이얼)
처리량 범위 (HzO)	Φ36: 500 - 8,000 ml
최대 처리 점도	Φ36: 10,000 mPa·s
작업 헤드 치수 (Φ×L)	Φ36 × 225 mm
작업 헤드 침지 깊이	150 mm
작업 헤드 재질	316 스테인리스 스틸
전원 공급 장치	AC 160 - 250V 50Hz
전력	1,300 W
순중량	7.85 kg
치수 (L×W×H)	315 × 200 × 670 mm

매개변수	사양
모델	KT-HET-25DT
속도 제어	무단계 (노브)
처리량 (HzO)	Φ25: 7,000 ml
최대 처리 점도	Φ25: 3,500 mPa·s
작업 헤드 치수 (Φ×L)	Φ25 × 216 mm
작업 헤드 침지 깊이	62 - 147 mm
작업 헤드 재질	SUS316L
온도 측정 범위	-10 ~ 200°C
전원 공급 장치	AC 220V 50Hz
전력	1,050 W
순중량	10.5 kg
치수 (L×W×H)	360 × 380 × 638 mm