

## 유압식 가열식 실험실 펠릿 프레스 24T / 30T / 60T

품목 번호: PCH



### 소개

신뢰할 수 있는 유압식 가열식 실험실 프레스를 찾고 계신가요? 당사의 24T / 40T 모델은 재료 연구실, 약국, 세라믹 등에 적합합니다. 설치 공간이 작고 진공 글러브 박스 안에서 작업할 수 있어 시료 준비에 필요한 효율적이고 다재다능한 솔루션입니다.

### 자세히 알아보기

기기 모델	PCH-24T1010	PCH-30T2020	PCH-60T1818
압력 범위	0-24.0톤	0-30.0톤	0-60.0톤
피스톤 직경	크롬 도금 오일 실린더 95mm(d)	크롬 도금 오일 실린더 110mm (d)	크롬 도금 오일 실린더 150mm (d)
주요 전체 구조	오일 누출 지점을 줄이기 위해 밀폐된 연결부가 없는 장비	오일 누출 지점을 줄이기 위해 밀봉 연결부가 없는 장비	오일 누출 지점을 줄이기 위해 밀폐된 연결부가 없는 장비
금형 가열 온도	실온 -300.0C/500.0C	실내 온도 -300.0C/500.0C	실내 온도 -300.0C/500.0C
단열 방법	수입 단열 보드	수입 단열 보드	수입 단열 보드
냉각 방식	수냉식 급속 냉각 [옵션 수냉식 냉각기]	수냉식 급속 냉각 [옵션 수냉식 냉각기] [옵션 수냉식 냉각기]	수냉식 급속 냉각 [옵션 수냉식 냉각기] [옵션 수냉식 냉각기]
핫플레이트 크기	100×100mm(M×N)(모따기 포함)	200×200mm(M×N)	180×180mm(M×N)
호스트 크기	245×175×500mm(K×P×H)	405×260×525mm(K×P×H)	405×260×525mm(K×P×H)
치수	500×175×500mm(L×W×H)	950×260×525mm(L×W×H)	950×260×525mm(L×W×H)
전원 공급 장치	600W(220V/110V 사용자 지정 가능)	1200W(220V/110V 사용자 지정 가능)	1000W(220V/110V 사용자 지정 가능)
무게	60 Kg	180 Kg	180 Kg