

터치스크린 자동 진공 열 프레스

품목 번호: PPZC



소개

실험실용 정밀 진공 열 프레스: 800°C, 5톤 압력, 0.1MPa 진공. 복합 재료, 태양 전지, 항공 우주에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	사양
가열 온도/전력	실내 온도 -300°C / 1.6KW 실내 온도 -500°C / 2KW 실내 온도 -800°C / 4.5KW
압력 범위	0.01-5.0 톤
압력 정확도	0.01 톤
진공	0.1 MPa
디스플레이	7인치(IPS HD) 터치스크린
금속 버튼	온도금 접점, 100,000회 이상의 사용 수명
그래프	각 작업의 그래프를 표시하고 USB를 통한 Excel 파일 다운로드 지원
프로그램 제어	최대 18개의 프로그래밍 가능한 제어 레벨: 압력/온도/진공/공기 흡입/수냉 각각 개별적으로 제어할 수 있습니다.
진공 제어	진공 펌프 및 공기 흡입 밸브의 수동 활성화와 다단계 프로그램에서 진공 챔버의 진공 레벨 자동 제어를 지원합니다.
물 냉각	수동 수냉식 및 다단계 프로그램에서 자동 급속 냉각을 지원합니다.
속도 조절	압력 및 온도 램프 속도를 조절할 수 있습니다.
원격 제어	데이터 분석, 비교, 수정 및 내보내기를 위해 컴퓨터 옵션이 필요합니다.
테블릿 크기	120 x 120mm(m x n)
작업 공간	130 x 55 mm
도어 치수	300 x 200mm(M x N)
전원 공급 장치	220V/110V 사용자 지정 가능
진공 펌프 크기/무게	490 x 230 x 340mm / 14kg
제품 크기/무게	480 x 560 x 750mm(L x W x H) / 280kg
포장 크기/무게	900 x 800 x 1400mm(L x W x H) / 350kg