박막 증착용 텅스텐 증착 보트

품목 번호: LMF-TEB

소개

증발 또는 코팅된 텅스텐 보트라고도 알려진 텅스텐 보트에 대해 알아보세요. 텅스텐 함량이 99.95%로 높아 고온 환경에 이상적이며 다양한 산업 분야에서 널리 사용됩니다. 여기에서 해당 특성과 응용 분야를 알아보세요.

자세히 알아보기

모델	두께 (mm)	너비 (mm)	길이 (mm)	모양
#207	0.2	7	100	둥근 바닥 / 평평한 바닥 / 나비 / 맞춤 제작 가능
#215	0.2	15	100	둥근 바닥 / 평평한 바닥 / 나비 / 맞춤 제작 가능
#308	0.3	8	100	둥근 바닥 / 평평한 바닥 / 나비 / 맞춤 제작 가능
#310	0.3	10	100	둥근 바닥 / 평평한 바닥 / 나비 / 맞춤 제작 가능
#315	0.3	15	100	둥근 바닥 / 평평한 바닥 / 나비 / 맞춤 제작 가능
#413	0.4	13	50	둥근 바닥 / 평평한 바닥 / 나비 / 맞춤 제작 가능
#525	0.5	25	78	둥근 바닥 / 평평한 바닥 / 나비 / 맞춤 제작 가능