

가변 속도 연동 펌프

품목 번호: KT-VSP



소개

KT-VSP 시리즈 스마트 가변 속도 연동 펌프는 실험실, 의료 및 산업용 애플리케이션을 위한 정밀한 유량 제어 기능을 제공합니다. 신뢰할 수 있고 오염 없는 액체 이송.

자세히 알아보기

매개변수	설명
제품 모델	KT-VSP-01, KT-VSP-02, KT-VSP-03, KT-VSP-04
전원 공급 전압	AC100V AC250V 50Hz/60Hz 또는 DC100V DC275V
대기 전력(정지)	<11W
정상 작동 전력	<20W
시작 전력	<40W
디스플레이 방식	3자리 LED
속도 조절 범위	0.1-200 rpm
속도 해상도(rpm)	0.1rpm(속도 ≤ 100rpm); 1rpm(속도 > 100rpm)
타이밍 범위	0.1초 - 99시간
타이밍 정확도	<20ms
타이밍 조정 방법	수동: 단계별 조정
통신	연속 조정
내부 제어	속도, 시작/정지, 전진/후진, 최고 속도
외부 제어	0-10KHz, 0-5V, 0-10V, 4-20mA, RS485, 풋스위치
외부 기능	시작/정지 제어, 방향 제어, 속도 제어
롤러 개수	3
작업 환경	온도 0-40°C, 습도 <80%(비응축)
보호 등급	IP31
순 중량	2.6kg
제품 치수	290 x 142 x 148 mm